



Come ordinare

How to order

Per ordinare i componenti indicare il codice riportato nelle tabelle per ogni configurazione indicando l'eventuale lettera attribuita all'opzione desiderata.

Please indicate the code shown in the required form chart, and add, if necessary, the letter of the chosen option.

Configurazione / Form

Tappo metallo con catenella e sistema interno di tenuta a sfera
Metal cap with chain and ball sealing system

Eliminare "S1" nel codice / Delete "S1" in the ref. XXXXXXXXC

Tappo/Cap: Lettera "C" nel codice / "C" in the ref. XXXXXXXXC

Tappo metallo con catenella e sistema interno di tenuta a pistone
Metal cap with chain and poppet valve sealing system

Lasciare "S1" nel codice / Put "S1" in the ref. S1XXXXXXXXC

Tappo/Cap: Lettera "C" nel codice / "C" in the ref. S1XXXXXXXXC


Opzioni / Options



O

Tappo metallo. laccio in plastica / Metal cap with plastic binder

Sostituire nel codice "C" con "O" / Replace "C" with "O" XXXXXXXXO




P

Tappo in plastica / Plastic cap

Sostituire nel codice "C" con "P" / Replace "C" with "P" XXXXXXXXP

Miniprese filettate M16x2

Threaded test couplings M16x2



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M8x1*	37	8.5	17	250	O-Ring Type A	S10108X10C
M10x1*	37	8.5	17	630		S10110X10C
M10x1.25	37	9	17	630		S10110X12C
M14x1.5	37	10	19	630		S10114X15C
M14x1.5 ISO6149	37	10	19	630		S101146149C
ISO 228 JIS 1/4"	37	10	19	630		S10714J00C
Metrica cilindrica / Metric parallel						
7/16"-20UNF*	37	9	17	630	O-Ring Type E	S10171X20C
1/2"-20UNF*	37	10	17	630		S10112X20C
9/16"-18UNF*	37	10	19	630		S10191X18C
3/4"-16UNF	37	14	22	630		S10134X16C
5/16"-24UNF*	37	9	17	630		S10151X24C
3/8"-24UNF	37	9	17	630		S10138X24C

*Disponibili in INOX / Available in Stainless steel


Opzioni/Options

O **P**



Minipresa filettata M16x2


Threaded test coupling M16x2



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
<i>Metrica cilindrica / Metric parallel</i>						
M 10x1*	37	8	17	630	Type C	S10410X10C
M 10x1.25	37	8	17	630		S10410X12C
M 10x1.5	37	12	17	630		S10410X15C
M 12x10	37	12	17	630		S10612X10C
M 12x1.5*	37	12	17	630		S10612X15C
M 14x1.5*	37	12	19	630		S10614X15C
M16x1.5*	37	12	22	630		S10616X15C
<i>Gas cilindrica / B.S.P. parallel</i>						
ISO 228 G 1/8" *	37	8	17	630	Type C	S10718G00C
ISO 228 G 1/4" *	37	12	19	630		S10714G00C
ISO 228 G 3/8" *	37	12	22	630		S10738G00C
ISO 228 G 1/2" *	37	14	27	630		S10712G00C


*Disponibili in INOX / Available in Stainless steel

Opzioni/Options



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
<i>Metrica cilindrica / Metric parallel</i>						
M 8X1	37	8	17	630	Type B	S10308X10C
M 10X1	37	8	17	400		S10310X10C
M 12X1.5	37	12	17	630		S10312X15C
M 14X 1.5	37	12	19	630		S10314X15C
M 16X1.5	37	12	22	630		S10316X15C
M 18X1.5	37	12	27	630		S10318X15C
M 20X1.5	37	14	27	630		S10320X15C
M 22X1.5	37	14	27	630		S10322X15C
M 27X2	37	16	32	630	S10327X20C	
<i>Gas cilindrica / B.S.P. parallel - Forma B / Form B</i>						
ISO 228 G 1/8"	37	8	17	400	Type B	S10418G00C
ISO 228 G 1/4"	37	12	19	630		S10414G00C
ISO 228 G 3/8"	37	12	22	630		S10438G00C
ISO 228 G 3/4"	37	16	32	630		S10434G00C
ISO 228 G 1/2"	37	14	27	630		S10412G00C
ISO 228 G 1 1/4"	59.5	20	50	160		S104114G0C
G 1/4" BS5200	37	11	19	630		S10714B00C

Opzioni/Options



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
<i>GAS conica / B.S.P taper</i>						
ISO 7/1 R 1/8" *	37	10	17	400	Type D	S10818280C
ISO 7/1 R 1/4" *	37	12	19	630		S10814190C
ISO 7/1 R 3/8"	37	14	22	630		S10838190C
<i>NPTF / NPTF</i>						
1/8"-27 NPTF*	37	10	17	400	Type D	S10918270C
1/4"-18 NPTF*	37	17	17	630		S10914180C
3/8"-18 NPTF*	37	16	22	630		S10938180C
1/2"-14 NPTF*	37	17	24	630		S10912140C

*Disponibili in INOX / Available in Stainless steel

Opzioni/Options

